



Claas Arion 430 CIS Arion 430 CIS Arion 430 CIS 2021

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 92000

| Merkki | Claas | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2021 sis.alv 24 % (€) | 92000 |
|---|-----------|---|------------------|--|--------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1136 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 4/4485 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 4 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus (AdBlue) | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 77 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 81 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 480/1400 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 62 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 2,04...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 2118 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 16/16(24/24) |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/85 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,(B) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1920/1560/(1964) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 98(110) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 25 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3S(4ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 58 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 16.9R38 | eturenkaat | 13.6R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 190+AB22 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 270 | Akseliväli (cm) | 253 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 900 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5000 | Taka- akseli- paino (kg) | 2500 |
| Etu- akseli- paino (kg) | 2500 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 72 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)

M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

Paineilmajarrut
perävaunulle