



## Claas Arion 470 CIS 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 107000

| Merkki   | Claas           | Valmistusmaa   | FRA              | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2022 sis.alv 24 % (€)                                 | 107000        |
|--|-----------------|--|------------------|---|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 1000            | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=väljäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                     | 4/4485 TI 4V     | Päästönormi EU Stage 3A 3B<br>4 5   | 5             |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdetytty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | DOC+SCR+DPF     | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                   | CR               | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 103           |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 107             | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                   | 114              | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2220          |
| Tehonormi  | ECE R120        | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)   |                  | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 631/1000-1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi   | ISO 14396       | Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen   | V                | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 49            |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | (0,15)2,04...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)             | 2118             | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | 16/16(24/24)  |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)   | 4/85            | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                       | HS               | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | on            |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)  | A,E,B           | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)   | 1920/1560/(1964) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 98(150)       |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)   | 25              | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensääntö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3S(4ES)          | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 57,5(6,25)    |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen  | E               | Vakioengastus  | 16.9R38          | eturenkaat  | 13.6R28       |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 190+AB22        | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 271,5            | Akseliväli (cm)   | 253           |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 898             | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                | 5240             | Taka-akselipaino (kg)   | 3039          |
| Etuakselipaino (kg)  | 2201            | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | -                | Suurin melutaso (dB(A))   | 72            |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)

M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

Paineilmajarrut  
perävaunulle