



## Claas Arion 510 CIS 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 115000

| Merkki  | Claas            | Valmistusmaa   | FRA                   | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2022 sis.alv 24 % (€)                               | 115000    |
|---|------------------|--|-----------------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1250             | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo<br>I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                    | 4/4525 TI 4V          | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B 4 5   | 5         |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR+DOC+SCR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                | CR                    | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 85        |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 92               | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                   | -                     | Nimelliskierrosuku (r/min)  | 2200      |
| Tehonormi   | ECE R120         | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)   |                       | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 562/1500  |
| Vääntöarvon mittausnormi  | ECE R120         | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen   | V                     | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                 | 65        |
| Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 1,63...40(50)    | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)               | 1951(1653)            | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                             | 24/24     |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)  | 6/135            | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                          | HS                    | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                               | on        |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)                                       | A,B,E,Be         | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)   | 1980/2000/(1533/1548) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)        | 110(150)  |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydraulioöljy (l)  | 32               | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäästö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S(6ES)               | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                       | 65        |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E                | Vakiorengastus   | 520/70R38             | eturenkaat  | 420/70R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 245+AB15         | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 300                   | Akseliväli (cm)   | 256       |

|  |       |  |  |   |      |
|--|-------|--|--|---|------|
| Kääntöympyrän halkaisija<br>(lisävarusteena) (cm)  | 990   | Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakio- varustein<br>(ilman irrotettavia<br>lisäpainoja) (kg) | 5950   | Taka-akselipaino (kg)   | 3270 |
| Etuakselipaino (kg)  | 2680  | Vakiovarusteena<br>irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -  | Suurin melutaso (dB(A))   | 71   |
| Ilmastointilaite A =<br>automaattinen (lisävaruste)  | on(A) | Ilmaistuin A =<br>aktiivijousitus<br>(lisävaruste)   | on(A)  | Ohjaamojousitus<br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | M    |
| Etujousitus M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | (H)   | Lisätiedot:  | Nelipiste<br>ohjaamojousitus,<br>paineilmajarrut<br>perävaunulle |   |      |