



Claas Arion 530 CMATIC 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 124000

Merkki	Claas	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	124000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1163	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans	4/4525 TI 4V	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	CEGR + DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksill (kW)	103
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	107	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimelliskierrosluk (r/min)	2200
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	581/1400
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	59
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,05...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1400	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1980/1533/(2000/1548)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	40	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	4ES	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	65
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	18.4R38	eturenkaat	14.9R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	220	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	297	Akseliväli (cm)	256
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	940	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6300	Taka-akselipaino (kg)	3717

Etuakselipaino (kg)	2583	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)		Suurin melutaso (dB(A))	on(A)
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	M	Ohjaamojousitu M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)
Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	Nelipiste ohjaamojousitus	Lisätiedot:			