



## Claas Arion 640 CMATIC 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 145000

Merkki	Claas	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)	145000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1114	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/6788 TI 4V	Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4	3B
Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	CEGR + DPF	Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimellis- kierroksilla (kW)	124
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	130	Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimellis- kierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	714/1200
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	55
Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,05...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1400	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1980/1533/(2030/1572)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	40	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4ES	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	80
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	20.8R38	eturenkaat	16.9R38
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	330	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	302	Akseliväli (cm)	282
(cm)	1120	Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	7100	Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4118

<b>Taka- akseli- paino (kg)</b>	2982	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	0	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	
<b>Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ohjaamo- jousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M
<b>Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	(H)	<b>Lisätiedot:</b>	Nelipiste ohjaamojousitus		