



## Claas Arion 640 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 120000

Merkki	Claas	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	120000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	922	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans	6/6788 TI 4V	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	CEGR + DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksill (kW)	124
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	130	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimelliskierrosluk (r/min)	2200
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	714/1200
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	52
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,53...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1871(1629)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	6/140	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,(B,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1980/1533/(2030/1572)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)	31	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	4S(5ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	80
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	20.8R38	eturenkaat	16.9R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	280(330)	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	302	Akseliväli (cm)	282
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1120	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6800	Taka-akselipaino (kg)	4012

<b>Etuakselipaino (kg)</b>	2788	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>		<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	on(A)
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	M	<b>Ohjaamojousitu</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)
<b>Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	Nelipiste ohjaamojousitus	<b>Lisätiedot:</b>			