



Claas Arion 650 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 126000

Merkki	Claas	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€)	126000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	926	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6788 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	CEGR+DOC+SCR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	128.676470588235
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	136	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	754/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	52.9
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,53...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1871(1629)	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	6/140	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,(E,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1980/2030/(1531/1572)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110(150)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydraulioöljy (l)	31	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(6ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	80
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	20.8R38	eturenkaat	16.9R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	285(370)+AB15	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	305	Akseliväli (cm)	282

Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) 1100 Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) 7200 Taka-akselipaino (kg) 3960

Etuakselipaino (kg)	3240	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	
---------------------	------	---	---	-------------------------	--

Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) on(A) Ilmainstui A = aktiivijousitus (lisävaruste) on(A) Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) M

Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:	Nelipiste ohjaamojousitus, paineilmajarrut perävaunulle
--	-----	-------------	---