



## Claas Atos 330 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 55000

Merkki	Claas	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)	55000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	850	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	4/3847 TI	Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4	3B
Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrisen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	CEGR + DPF	Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimellis- kierroksilla (kW)	62
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	65	Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimellis- kierrosluku (r/min)	2000
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	354/1600
Vääntöarvon mittaustandardi	ECE R120	Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	64
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,92...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)		Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	10/10
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	(2/17)	S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S(HS)	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,(B,Be,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1958/1650/(1960/1643)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	55(60Eco)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtausensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3S(4S)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	35,(45)
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M(E)	Vakioengastus	16.9R34	eturenkaat	380/85/24
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	150	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	280	Akseliväli (cm)	240
(cm)	820	Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	4150	Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2449

<b>Taka- akseli- paino (kg)</b>	1702	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	0	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	
<b>Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	(on)	<b>Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	(on)	<b>Ohjaamo- jousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	0
<b>Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	0	<b>Lisätiedot:</b>			