



Claas Atos 340 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 58000

Merkki	Claas	Valmistusmaa	IT	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	58000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	773	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikans	4/3847 TI	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	3B
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	CEGR + DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksill (kW)	71
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	75	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimelliskierrosluk (r/min)	2000
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	405/1600
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	63
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,92...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)		Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	10/10
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	(2/17)	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S(HS)	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,(B,Be,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1958/1650/(1960/1643)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	55(60Eco)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	3S(4S)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	35,(45)
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M(E)	Vakioengastus	16.9R34	eturenkaat	380/85/24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	150	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	280	Akseliväli (cm)	240
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	820	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4700	Taka-akselipaino (kg)	2820
Etuaakselipaino (kg)	1880	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)		Suurin melutaso (dB(A))	(on)

Ilmastointilaitte A = (on)
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus 0
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu 0
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot: