



Claas Atos 350 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 60000

| Merkki | Claas | Valmistusmaa | ITA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€) | 60000 |
|---|---------------|---|-----------------------|---|------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 749 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 4/3847 TI | Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4 | 3B |
| Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka | CEGR + DPF | Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimellis- kierroksilla (kW) | 76 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 80 | Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 0 | Nimellis- kierrosluku (r/min) | 2000 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 435/1600 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | ECE R120 | Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 59 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 3,07...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 10/10 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | (2/17,3/44) | S=suunnan- vaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | S(HS) | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | 0 |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,(B,Be,Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1958/1650/(1960/1643) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 55(60Eco) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3S(4S) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 35,(45,53) |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | M(E) | Vakioengastus | 16.9R34 | eturenkaat | 380/85/24 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 150 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 280 | Akseliväli (cm) | 240 |
| (cm) | 820 | Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 4700 | Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 2820 |

| | | | | | |
|---|------|---|------|--|---|
| Taka- akseli- paino (kg) | 1880 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | |
| Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste) | (on) | Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | (on) | Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | 0 |
| Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | 0 | Lisätiedot: | | | |