



Claas Axion 830 CMATIC 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 180000

| Merkki | Claas | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€) | 180000 |
|--|---------------|---|-------------------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1042 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans | 6/6728 TI 4V | Päästö normi EU Stage 3A 3B 4 | 4 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksill (kW) | 165 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 173 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 0 | Nimelliskierrosluk (r/min) | 2150 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 1016/1400 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ECE R120 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 52 |
| Nopeusalue moottorin nimellispoeedella (lisävarusteena) (km/h) | 0,05...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1231 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | 0 |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,(E),B,(Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1890/(1524)/1930/(1595) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 110(150) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 40 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES(5ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 97 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/65R42 | eturenkaat | 540/65R30 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 455+AB42 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 331 | Akseliväli (cm) | 298 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1038 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteit (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 9050 | Taka-akselipaino (kg) | 4977.5 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|--|---|--|-------|
| Etuakselipaino (kg) | 4072.5 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | | Suurin melutaso (dB(A)) | on(A) |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | M | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) |
| Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | Nelipiste ohjaamojousitus | Lisätiedot: | | | |