



Claas Axion 850 CIS 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 215000

| Merkki | Claas | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€) | 215000 |
|---|---------------|---|-------------------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1108 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 6/6728 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka | DOC+SCR-F | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 184 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 194 | | 0 | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2150 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 1132/1400 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ECE R120 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 49 |
| Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,64...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1955 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | 6/140 | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,(E),B,(Be) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1890/(1524)/1930/(1595) | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 150 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 52 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S(7ES) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 103 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/65R42 | eturenkaat | 540/65R30 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 455+AB42 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 322 | Akseliväli (cm) | 298 |
| Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1062 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 9600 | Taka-akselipaino (kg) | 5090 |

| | | | | | |
|--|-------|--|---|--|----|
| Etuakselipaino (kg) | 4510 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 72 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on(A) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on(A) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | M |
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | Nelipiste ohjaamojousitus, paineilmajarrut perävaunulle | | |