



## Claas Axion 920 CMATIC CEBIS 2024

Ohjehinta sis.alv 24 % (€) 350000

Merkki	Claas	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)	350000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1464	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/8710 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue	DOC+SCR-F	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	235
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	239	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2000
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	1600/1400
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	56
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,05...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1400	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B,(B,Be)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1445/1600/(1890)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	150(220)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	50	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4ES(6ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	111
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	710/75R42	eturenkaat	650/65R34
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	640+AB56	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	345	Akseliväli (cm)	315
Kääntö-	1360	Paino ajokunnossa	13350	Taka-akselipaino	7340
Etuakselipaino	6010	Vakiovarusteena	-	Suurin	70
Ilmastointilaitte	on(A)	Ilmaistuin	on(A)	Ohjaamojousitus	M

<b>Etujousitus</b>	H	<b>Lisätiedot:</b>	Nelipiste ohjaamajousitus, paineilmajarrut perävaunulle
--------------------	---	--------------------	---