



## Deutz-Fahr 5080 D Keyline 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 65348

Merkki	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	TUR	Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)	65348
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1188	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi	3/2887 TI	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue	DPF+DOC+EGR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	55
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	55	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2200
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	342/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	58
Nopeusalue moottorin nimellisoopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,04...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1750	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	15/15
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	-	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1967/1560	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	50
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	20	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääntö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	26
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M	Vakioengastus	420/70R30	eturenkaat	360/70R20
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	90	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	247	Akseliväli (cm)	210
Kääntö-		Paino ajokunnossa	3200	Taka-akselipaino	
Etuakselipaino		Vakiovarusteena	-	Suurin	75
Ilmastointilaitte	(on)	Ilmaistuin	(on)	Ohjaamojousitus	-
Etuajousitus	-	Lisätiedot:	Ei AdBlue lisäainetta		

