



## Deutz-Fahr 5095 G GS 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 98592

Merkki	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€)	98592
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1408	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	4/3849 TI	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- katus/AdBlue tekniikka	DOC+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	66
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	70		0	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	389/1400
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	56
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,04...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1750	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	20/20
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	2	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1958/1641/1960/1643	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	55
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	20	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäästö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	45,2
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	480/70R34	eturenkaat	420/70R24
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	145+AB10	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	268	Akseliväli (cm)	235
Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)		Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3950	Taka-akselipaino (kg)	

<b>Etuakselipaino (kg)</b>		<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	0	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	74
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	(on)	<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	(on)	<b>Ohjaamojousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	0
<b>Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	0	<b>Lisätiedot:</b>			