



## Deutz-Fahr 5115 GS 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 107248

| Merkki   | Deutz-Fahr  | Valmistusmaa   | ITA                 | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2023 sis.alv 24 % (€)  | 107248    |
|--|-------------|--|---------------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 1219        | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                          | 4/3849 TI           | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B 4 5  | 5         |
| Päästönrajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkas- suodatin<br>SCR = urearuis- katus/AdBlue tekniikka | DOC+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                      | CR                  | Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 81        |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 88          |  |                     | Nimelliskierros-luku (r/min)   | 2200      |
| Tehonormi  | ECE R120    | Voa-teho<br>nimelliskierroksilla ilman<br>Lisäteho-ominaisuutta (kW)   |                     | Suurin vääntö ilman<br>lisäteho-ominaisuutta<br>(lisäteholla)/ vastaava<br>kierros-luku (Nm) | 472/1400  |
| Vääntöarvon mittausnormi   | ECE R120    | Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori<br>S=sähköinen H=hydraulinen                             | V                   | Paino suurimman tehon<br>kilowattia kohden (ilman<br>lisätehoa) (kg/kW)                      | 54        |
| Nopeusalue moottorin<br>nimellinopeudella<br>(lisävarusteena) (km/h)   | 0,04...40   | 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierros-luku ilman kuormaa<br>(r/min)       | 1730                | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                                     | 30/30     |
| Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden Lisäys %<br>(lisävaruste)   | 3           | S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdin<br>T=turbiinikytkin<br>(lisävaruste)                      | HS                  | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintä- aluetta)                                       | on        |
| Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Bx=1300 Av=ajovoimanotto<br>(lisä- tai valinnaisvaruste)<br>(r/min)  | A,E,B,Be    | Moottorin pyörimisnopeus<br>vastaavilla Voa-nopeuksilla<br>(r/min)   | 1950/1600/1960/1650 | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l/min)             | 90(120)   |
| Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitäytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy (l)   | 40          | Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäättö<br>E=sähkölohkoja<br>(lisävaruste) (kpl) | 3(5)SE              | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste) (kN)   | 70        |
| Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen   | E           | Vakioengastus  | 480/70R34           | eturenkaat   | 380/70R24 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus<br>(lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 160+AB12    | Suurin korkeus vakioenkain<br>(cm)   | 292                 | Akseliväli (cm)  | 254       |
| Kääntö- ympyrän halkaisija<br>(lisävarusteena) (cm)  |             | Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakio- varustein<br>(ilman irrotettavia<br>lisäpainoja) (kg)             | 4750                | Taka-akselipaino (kg)  |           |

|  |       |  |    |  |     |
|--|-------|--|----|--|-----|
| <b>Etuakselipaino (kg)</b>   |       | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b> | 0  | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 70  |
| <b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>  | on(A) | <b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>  | on | <b>Ohjaamojousitus</b><br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | (M) |
| <b>Etujousitus M=mekaaninen<br/>H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | (H)   | <b>Lisätiedot:</b>                                   |    |  |     |