



## Deutz-Fahr 5115 TTV 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 152012

| Merkki   | Deutz-Fahr    | Valmistusmaa   | ITA            | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2023 sis.alv 24 % (€)                                 | 152012    |
|--|---------------|--|----------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 1727          | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                    | 4/3849 TI      | Päästönormi EU Stage 3A 3B<br>4 5   | 5         |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | DOC+DPF+SCR   | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                   | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 84        |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 88            |  | 93             | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2200      |
| Tehonormi  | ECE R120      | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)   |                | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 472/1400  |
| Vääntöarvon mittausnormi   | ECE R120      | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                             | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 45        |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 0,04...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)             | 1730           | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)   | Portaaton     | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                         | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | 0         |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)  | A,E,B         | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)   | 1958/1641/1960 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 100       |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)   | 20            | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensääätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(5)SE         | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 43,1      |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen  | E             | Vakioengastus  | 420/70R28      | eturenkaat  | 320/70R20 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 95+AB13       | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 257            | Akseliväli (cm)   | 214       |
| Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   |               | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                | 3950           | Taka-akselipaino (kg)   |           |
| Etuakselipaino (kg)  |               | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | 0              | Suurin melutaso (dB(A))   | 73        |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: