



## Deutz-Fahr 5115 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 96000

| Merkki  | Deutz-Fahr    | Valmistusmaa   | ITA                 | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2019 sis.alv 24 % (€)                                | 96000        |
|---|---------------|--|---------------------|--|--------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1091          | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                    | 4/3620 TI           | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B 4 5  | 4            |
| Päästönrajoitus- tekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati<br>SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | SCR+DOC+EGR   | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                              | CR                  | Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 88           |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)   | 88            | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                 | -                   | Nimelliskierrosuku (r/min)   | 2200         |
| Tehonormi   | ECE R120      | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                      |                     | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 476/1600     |
| Vääntöarvon mittausnormi  | ECE R120      | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                           | V                   | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                  | 47           |
| Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 0,04...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)             | 1750                | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                              | 20/20(60/60) |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)  | 2(3)          | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                       | HS                  | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                  | on           |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,E,B,Be      | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)   | 1958/1641/1960/1643 | Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 60(90)       |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)   | 20            | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl) | 3S(5S)              | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 53           |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E             | Vakioengastus  | 480/70R34           | eturenkaat   | 420/70R24    |
| Polttoainesäiliö tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 115+AB8       | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 269                 | Akseliväli (cm)  | 237          |
| Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 774           | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)               | 4150                | Taka-akselipaino (kg)  |              |

|  |      |  |      |  |    |
|--|------|--|------|--|----|
| <b>Etuakselipaino (kg)</b>   |      | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b> | -    | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 73 |
| <b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>  | (on) | <b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>  | (on) | <b>Ohjaamojousitus</b><br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | -  |
| <b>Etujousitus M=mekaaninen<br/>H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | (H)  | <b>Lisätiedot:</b>                                   |      |  |    |