



## Deutz-Fahr 6120.4 Agrottron 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 108300

| Merkki  | Deutz-Fahr   | Valmistusmaa  | DE                  | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2016 sis.alv 24 % (€)                                | 108300    |
|---|--------------|---|---------------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1245         | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikans                      | 4/4038 TI 4V        | Päästö normi EU Stage 3A<br>3B 4   | 3B        |
| Päästönrajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | SCR          | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                  | CR                  | Teho nimelliskierroksill (kW)  | 84        |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 87           | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | 0                   | Nimelliskierrosluk (r/min)   | 2200      |
| Tehonormi   | ECE R120     | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       |                     | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluk (Nm) | 481/1600  |
| Vääntöarvon mittausnormi  | ECE R120     | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                             | V                   | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                  | 61        |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 0,3...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluk ilman kuormaa (r/min)              | 1500                | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                              | 32/32     |
| Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)   | 4/73         | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                         | HS                  | Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                  | on        |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,E,B,Be     | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)  | 1950/1600/1960/1650 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)         | 69(88)    |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)  | 40           | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S(4SE)             | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 62        |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E            | Vakioengastus   | 520/70R38           | eturenkaat   | 480/70R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 210+AB28     | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 295                 | Akseliväli (cm)  | 240       |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 830          | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                  | 5300                | Taka-akselipaino (kg)  | 3050      |
| Etuakselipaino (kg)   | 2250         | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | 0                   | Suurin melutaso (dB(A))  | 70        |

Ilmastointilaitte A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu M(P)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: