



Deutz-Fahr 6130.4 Agrottron 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 94800

Merkki	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€)	94800
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1009	Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4038 TI 4V	Päästönormi: EU Stage	3B
Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	91
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW	94	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm)	546/1600
Vääntöarvon mittaustandardi	ECE R120	Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	56
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,3...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1500	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	32/32
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/73	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla vaa-nopeuksilla (r/min)	1950/1600/1960/1650	Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	69(88)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydrauliöljy (l)	40	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S(4SE)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	62
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioengastus takarenkaat	520/70R38	Vakioengastus eturenkaat	480/70R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)	210+AB28	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	295	Akseliväli (cm)	240
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	830	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5300	Taka-akselipaino (kg)	3050

Etuakselipaino (kg)	2250	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	70
Ilmastointilaite: A = automaattinen (lisävaruste)	on	Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	M(P)
Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			