



Deutz-Fahr 6140.4 Agrottron TTV 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 133800

| Merkki | Deutz-Fahr | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€) | 133800 |
|---|------------|---|---------------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1287 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 4/4038 TI 4V | Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4 | 3B |
| Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka | SCR | Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimellis- kierroksilla (kW) | 99 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 104 | Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 106 | Nimellis- kierros-luku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 614/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ECE R120 | Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 51 |
| Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1400 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | Portaaton | S=suunnan- vaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | 0 |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B,Be | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1950/1600/1960/1650 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 120 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 40E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S(4SE) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 62 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 520/70R38 | eturenkaat | 480/70R24 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 210+AB28 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 295 | Akseliväli (cm) | 240 |
| (cm) | 830 | Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 5300 | Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 3050 |

| | | | | | |
|---|------|---|----|--|------|
| Taka- akseli- paino (kg) | 2250 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 70 |
| Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste) | on | Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | M(P) |
| Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | | | |