



Deutz-Fahr 6150.4 Agrottron 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 116400

Merkki	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)	116400
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1068	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans	4/4038 TI 4V	Päästö normi EU Stage 3A 3B 4	3B
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksill (kW)	102
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	109	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimelliskierrosluk (r/min)	2200
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluk (Nm)	624/1600
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	52
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	3,38...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluk ilman kuormaa (r/min)	1500	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24 (40/40)
Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)	4/73	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2000/1610/1995/1600	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	83(120)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	40	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S (7SE)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	92
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	580/70R38	eturenkaat	480/70R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	210+AB28	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	305	Akseliväli (cm)	240
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	830	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5700	Taka-akselipaino (kg)	3550
Etuakselipaino (kg)	2150	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	71

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu M(P)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: