



Deutz-Fahr 6150 Agrotron 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 106100

| Merkki | Deutz-Fahr | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€) | 106100 |
|--|---------------|---|---------------------|--|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 973 | Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6057 TI 4V | Päästönormi: EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 102 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW | 109 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm) | 624/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ECE R120 | Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 55 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 3,38...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1600 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 (40/40) |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/73 | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B,Be | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 2000/1610/1995/1600 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 83(120) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l) | 40 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S (7SE) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 92 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioengastus takarenkaat | 580/70R38 | Vakioengastus eturenkaat | 480/70R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l) | 210+AB28 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 305 | Akseliväli (cm) | 280 |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1100 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 6000 | Taka-akselipaino (kg) | 3800 |

| | | | | | |
|--|------|--|----|--|------|
| Etuakselipaino (kg) | 2200 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |
| Ilmastointilaite: A = automaattinen (lisävaruste) | on | Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste) | M(P) |
| Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | | | |