



## Deutz-Fahr 6155.4 TTV 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 173650

| Merkki  | Deutz-Fahr   | Valmistusmaa  | DE                  | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2019 sis.alv 24 % (€)                                 | 173650    |
|---|--------------|---|---------------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1510         | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                     | 4/4038 TI 4V        | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B 4 5   | 4         |
| Päästönrajoitus- tekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati<br>SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | SCR+EGR+DPF  | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                  | CR                  | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 115       |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)   | 115          | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | -                   | Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2200      |
| Tehonormi   | ECE R120     | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       |                     | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 663/1500  |
| Vääntöarvon mittaustandardi   | ECE R120     | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                            | V                   | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | 57        |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 0,1...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)             | 1464                | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)  | Portaaton    | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                        | HS                  | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                   | -         |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,E,B,Be     | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)  | 2000/1610/1995/1600 | Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)           | 170       |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)   | 40E          | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4SE(7SE)            | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 92        |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E            | Vakioengastus   | 580/70R38           | eturenkaat  | 480/70R28 |
| Polttoainesäiliö tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 225+AB28     | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 303                 | Akseliväli (cm)   | 254       |
| Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 830          | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                | 6500                | Taka-akselipaino (kg)   |           |

|  |    |  |       |  |      |
|--|----|--|-------|--|------|
| <b>Etuakselipaino (kg)</b>   |    | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b> | -     | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 68   |
| <b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>  | on | <b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>  | on(A) | <b>Ohjaamojousitus</b><br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | M(P) |
| <b>Etujousitus M=mekaaninen<br/>H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | H  | <b>Lisätiedot:</b>                                   |       |  |      |