



Deutz-Fahr 6160.4 Agrottron 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 106200

Merkki	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	106200
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	870	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	4/4038 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukierto, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	115
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	122	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	672/1600
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	47
Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)	3,38...40(50)	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1800	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	24/24 (40/40)
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	4/73	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2000/1610/1995/1600	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	83(120)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)	40	Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	4S (7SE)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	92
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioirenkäät takana	580/70R38	Vakioirenkäät edessä	480/70R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	230+AB28	Suurin korkeus vakioirenkain (m)	305	Akseliväli (m)	240

Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)	830	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5700	Taka-akselipaino (kg)	3550
Etuakselipaino (kg)	2150	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71
Ilmastointilaite: A=automaattinen, (lisävaruste)	on	Ilmaistuin: A=aktiivijousitus, (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus: M=mekaaninen, H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)	M(P)
Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä, (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			