



Deutz-Fahr 6160.4 Agrottron 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 125500

Merkki	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)	125500
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1082	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	4/4038 TI 4V	Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4	3B
Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	SCR	Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimellis- kierroksilla (kW)	113
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	116	Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimellis- kierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	658/1600
Vääntöarvon mittaussnormi	ECE R120	Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	49
Nopeusalue moottorin nimellispoiveudella (lisävarusteena) (km/h)	3,38...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1500	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24 (40/40)
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/73	S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2000/1610/1995/1600	Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	83(120)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	40	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S (7SE)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	92
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	580/70R38	eturenkaat	480/70R28
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	210+AB28	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	305	Akseliväli (cm)	240
(cm)	830	Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	5700	Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3550

Taka- akseli- paino (kg)	2150	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	71
Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)	on	Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M(P)
Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:			