



## Deutz-Fahr 6160 Agrottron 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 98800

Merkki	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)	98800
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	810	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6057 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	115
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	122	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	672/1600
Vääntöarvon mittaustandardi	ECE R 120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW)	49
Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)	3,38...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1800	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24 (40/40)
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/73	S=suunnan-vaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2000/1610/1995/1600	Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	83(120)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)	40	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S (7SE)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	92
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	580/70R38	eturenkaat	480/70R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	300+AB35	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	305	Akseliväli (cm)	280
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1100	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6000	Taka-akselipaino (kg)	3800
Etuakselipaino (kg)	2200	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamajousitus M(P)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

-