



## Deutz-Fahr 6165.4 TTV 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 177590

Merkki	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€)	177590
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1468	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4038 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	4
Päästönrajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	SCR+EGR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	121
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	121	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	126	Nimelliskierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	699/1400
Vääntöarvon mittaustandardi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	54
Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,1...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1464	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	2000/1610/1995/1600	Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	170
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	40E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4SE(7SE)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	92
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	580/70R38	eturenkaat	480/70R28
Polttoainesäiliö tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	225+AB28	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	303	Akseliväli (cm)	254
Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)	830	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6500	Taka-akselipaino (kg)	

<b>Etuakselipaino (kg)</b>		<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	68
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on	<b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ohjaamojousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M(P)
<b>Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	H	<b>Lisätiedot:</b>			