



## Deutz-Fahr 6165 RCShift 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 176737

| Merkki  | Deutz-Fahr    | Valmistusmaa   | DE                  | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2022 sis.alv 24 % (€)                               | 176737    |
|---|---------------|--|---------------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1461          | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                    | 6/6057 TI 4V        | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B 4 5   | 5         |
| Päästönrajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR+EGR+DPF   | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                | CR                  | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 115       |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 121           | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                   | 126                 | Nimelliskierrosuku (r/min)  | 2100      |
| Tehonormi   | ECE R120      | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)   |                     | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 699/1400  |
| Vääntöarvon mittausnormi  | ECE R120      | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen   | V                   | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                 | 56        |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 3,38...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)               | 1224                | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                             | 54/27     |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)  | 6             | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                          | HS                  | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                               | -         |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,E,B,Be      | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)   | 2000/1610/1995/1600 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)        | 120(160)  |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)  | 40            | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäättö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S (7SE)            | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                       | 97        |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E             | Vakioengastus  | 520/85R38           | eturenkaat  | 480/70R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 280+AB35      | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 303                 | Akseliväli (cm)   | 277       |
| Kääntöpyyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 1100          | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                | 6750                | Taka-akselipaino (kg)   |           |

|  |    |  |       |  |      |
|--|----|--|-------|--|------|
| <b>Etuakselipaino (kg)</b>   |    | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b> | -     | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 68   |
| <b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>  | on | <b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>  | on(A) | <b>Ohjaamojousitus</b><br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | M(P) |
| <b>Etujousitus M=mekaaninen<br/>H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | H  | <b>Lisätiedot:</b>                                   |       |  |      |