



Deutz-Fahr 6175.4 TTV 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 227180

Merkki	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)	227180
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1803	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4038 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue	SCR+EGR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	120
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	126	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2200
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	699/1400
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R120	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	52
Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,1...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1418	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	2000/1610/1995/1600	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	170
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	40E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4SE(7SE)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	92
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	580/70R38	eturenkaat	480/70R28
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	225+AB28	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	303	Akseliväli (cm)	254
Kääntö-		Paino ajokunnossa	6500	Taka-akselipaino	
Etuakselipaino		Vakiovarusteena	-	Suurin	68
Ilmastointilaite	on	Ilmaistuin	on(A)	Ohjaamojousitus	M(P)

Etujousitus	H	Lisätiedot:	CTM 4G Communication Telematic Module
--------------------	---	--------------------	---