



Deutz-Fahr 6175 RCShift 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 153900

| Merkki | Deutz-Fahr | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€) | 153900 |
|--|---------------|---|---------------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1184 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 6/6057 TI 4V | Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4 | 4 |
| Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | SCR + DPF | Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimellis- kierroksilla (kW) | 125 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 130 | Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 0 | Nimellis- kierros-luku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 739/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ECE R120 | Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 58 |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 3,38...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1158 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 54/27 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 6 | S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B,Be | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 2000/1610/1995/1600 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 120(160) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 40 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S (7SE) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 92 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/65R38 | eturenkaat | 540/65R28 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 280+AB35 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 303 | Akseliväli (cm) | 277 |
| (cm) | 1100 | Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 7530 | Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | |

| | | | | | |
|---|-----|---|----|--|--------|
| Taka- akseli- paino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 68 |
| Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste) | on | Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (M)(P) |
| Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | | | |