



## Deutz-Fahr 6180 Agrotron 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 123600

| Merkki   | Deutz-Fahr    | Valmistusmaa  | DE                  | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2015 sis.alv 24 % (€)                                | 123600        |
|--|---------------|---|---------------------|--|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 951           | Sylinteriluku ja iskutilavuus:<br>T=turbo I=väljäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                 | 6/6057 TI 4V        | Päästönormi: EU Stage  | 3B            |
| Päästörajoitustekniikka:<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR           | Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.                               | CR                  | Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 128           |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW   | 130           | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW                                | -                   | Nimelliskierros-luku (r/min)   | 2100          |
| Tehonormi  | ECE R120      | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                    |                     | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierros-luku (Nm) | 740/1600      |
| Vääntöarvon mittausnormi   | ECE R120      | Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen                                   | V                   | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                  | 49            |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 3,38...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)        | 1600                | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                              | 24/24 (40/40) |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)   | 4/73          | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)                   | HS                  | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                  | on            |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,E,B,Be      | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)                                      | 2000/1610/1995/1600 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)         | 83(120)       |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)  | 40            | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S (7SE)            | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 92            |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen  | E             | Vakioengastus takarenkaat   | 650/65R38           | Vakioengastus eturenkaat   | 540/65R28     |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)  | 280+AB35      | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 305                 | Akseliväli (cm)  | 280           |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 1100          | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)             | 6400                | Taka-akselipaino (kg)  | 4000          |

|  |      |  |    |  |      |
|--|------|--|----|--|------|
| <b>Etuakselipaino (kg)</b>   | 2400 | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b> | -  | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 71   |
| <b>Ilmastointilaite: A = automaattinen (lisävaruste)</b>                       | on   | <b>Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b> | on | <b>Ohjaamojousitus:<br/>M=mekaaninen,<br/>H=hydraulinen,<br/>P=pneumaattinen,<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | M(P) |
| <b>Etujousitus: H=hydraulinen, P=pneumaattinen, S=säädettävä (lisävaruste)</b> | (H)  | <b>Lisätiedot:</b>                                   |    |  |      |