



Deutz-Fahr 6185 RCShift 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 160900

| Merkki | Deutz-Fahr | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€) | 160900 |
|---|---------------|---|---------------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1158 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 6/6057 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästönrajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrisen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | SCR+EGR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 133 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 139 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 818/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ECE R120 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 58 |
| Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 3,38...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1158 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 54/27 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 6 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | - |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B,Be | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 2000/1610/1995/1600 | Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 120(160) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 40 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S (7SE) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 97 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/65R38 | eturenkaat | 540/65R28 |
| Polttoainesäiliö tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 280+AB35 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 303 | Akseliväli (cm) | 277 |
| Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1100 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 8105 | Taka-akselipaino (kg) | |

| | | | | | |
|--|----|--|-------|--|------|
| Etuakselipaino (kg) | | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 68 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on(A) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | M(P) |
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | | | |