



Deutz-Fahr 6190 Agrottron 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 152520

| Merkki | Deutz-Fahr | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€) | 152520 |
|---|---------------|---|---------------------|---|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1074 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans | 6/6057 TI 4V | Päästö normi EU Stage 3A 3B 4 | 3B |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksill (kW) | 131 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 142 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 0 | Nimelliskierrosluk (r/min) | 2100 |
| Tehonormi | ECE R120 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluk (Nm) | 820/1600 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ECE R120 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 45 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 3,38...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluk ilman kuormaa (r/min) | 1400 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 (40/40) |
| Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste) | 4/73 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B,Be | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 2000/1610/1995/1600 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 83(120) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 40 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4S (7SE) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 92 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/65R38 | eturenkaat | 540/65R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 280+AB35 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 305 | Akseliväli (cm) | 280 |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 1100 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 6400 | Taka-akselipaino (kg) | 4000 |
| Etuakselipaino (kg) | 2400 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu M(P)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: