



Deutz-Fahr Agrofarm 100 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 48300

Malli	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€)	48300
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	710	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4038 T	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M
Teho nimelliskierroksilla (kW)	68	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	71	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2300	Tehonormi	2000/25/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	353/1300-1700	Vääntöarvon mittausnormi	2000/25/EC	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	25
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	M	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	59	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...40
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	-	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	20/20	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,(E),B,(Be),(Av)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	2080/2280	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	54	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	20
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	35	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M
Vakioengastus	16.9R34	eturenkaat	14.9R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	160
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	263	Akseliväli (cm)	234	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	700
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4010	Taka-akselipaino (kg)	2390	Etuakselipaino (kg)	1620
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	75	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen -
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-