



## Deutz-Fahr Agrofarm 410 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 53300

merkki	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	53300
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	846	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4038 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	E	Teho nimelliskierroksilla (kW)	63
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	63	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2300
Tehonormi	2000/25/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	320/1400-1600
Vääntöarvon mittausnormi Vääntöarvon mittausnormi	2000/25/EC	Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	22	Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	M
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	58	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	ei
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	20/20(40/40)	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	(2)	S=suunnanvaihdon HS= hydraulinen suunnan- vaihdon T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,(E),B,(Be)(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla vaa-nopeuksilla (r/min)	2080,1630,2280,1780
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	56	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitööstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	20	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2(3)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	43	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M	Vakioengastus	420/85R34
eturenkaat	380/85R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	160	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	273
Akseliväli (cm)	231	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	780	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3670
Taka-akselipaino (kg)	2060	Etuaakselipaino (kg)	1610	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-

Suurin melutaso (dB(A))	75	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	(on)
Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	-