



Deutz-Fahr Agrofarm 430 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 61400

Merkki	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)	61400
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	768	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4038 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	E	Teho nimelliskierroksilla (kW)	80
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	80	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	2000/25/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	400/1800
Vääntöarvon mittaustandardi	2000/25/EC	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	M	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW)	51
Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1800	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	20/20(40/40)
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	(2)	S=suunnan-vaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)	A,(E),B,(Be)(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2080/1630/2280/1780	Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	56
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)	20	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2(3)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	53
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M(E)	Vakioengastus	480/70R34	eturenkaat	420/70R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	160	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	281	Akseliväli (cm)	234
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	780	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4100	Taka-akselipaino (kg)	2450
Etuakselipaino (kg)	1650	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	75

Ilmastointilaitte A = (on)
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	-
----------------------------------------------------------------------------	---	-------------	---