

**Deutz-Fahr Agrofarm TTV 420 2012**

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 74600

| merkki   | Deutz-Fahr | Valmistusmaa  | ITA       | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2012 sis.alv 23 % (€)   | 74600          |
|--|------------|---|-----------|---|----------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 1022       | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi               | 4/4038 TI | Päästönormi EU Stage  | 3A             |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | -          | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                            | E         | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 73             |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 73         | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                            | -         | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2100           |
| Tehonormi  | 2000/25/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                  |           | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)             | 380/1400-1700  |
| Vääntöarvon mittausnormi<br>Vääntöarvon mittausnormi   | 2000/25/EC | Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)   | 14        | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen                                    | M              |
| Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)  | 66         | Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)                                  | 0,02...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)      | 1800           |
| Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)  | Portaaton  | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | Portaaton | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                 | HS             |
| Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)  | -          | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B(Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)                                    | 2080,1630,2280 |
| Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)   | 58(93)     | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)       | 20        | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3 (4)          |
| Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 53 (62)    | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E         | Vakioengastus   | 480/70R34      |
| eturenkaat   | 420/70R24  | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)  | 160       | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 273            |
| Akseliväli (cm)  | 234        | Kääntöpyyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 780       | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)           | 4825           |
| Taka-akselipaino (kg)  | 2850       | Etuakselipaino (kg)   | 1975      | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -              |

Suurin melutaso (dB(A))

75

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste)

on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus  
(lisävaruste)

on

Ohjaamo- jousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Lisätiedot:

-