



Deutz-Fahr Agrofarm TTV 430 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 79900

Malli	Deutz-Fahr	Merkki	ITA	Valmistus- maa (€)	79900
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	999	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	4/4038 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	E	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	80
Teho nimelliskierroksilla (kW)	80	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2100
Nimelliskierrosluku	2000/25/EC	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	400/1400-1700
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	2000/25/EC	Vääntöarvon mittausnormi (%)	10	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	M
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	60	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,02...40	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	1800
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	Portaaton	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	Portaaton	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	-	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,E,B,Be,(Av)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	58 (93)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	20	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöyrytystä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	3 (4)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	53	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	480/70R34
Vakioengastus	420/70R24	(l)	160	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	2,79
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	234	Akseliväli (cm)	780	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	4825
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2850	Taka-akselipaino (kg)	1975	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))		Suurin melutaso	on	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	---	--	---	---	---

Lisätiedot: