



Deutz-Fahr Agroplus 320 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 48700

Malli	Deutz-Fahr	Merkki	ITA	Valmistus- maa (€)	48700
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	812	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	3/3000 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	E	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	60
Teho nimelliskierroksilla (kW)	60	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierros-luku	2000/25/EC	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	310/1400-1600
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	2000/25/EC	Vääntöarvon mittausnormi (%)	19	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu	M
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	54	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,2...40	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	1850
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (kpl)	30/15	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	(3)	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	S(HS)
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihde synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,E,(B),(Av)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	54	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	20	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (kpl)	3
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	36	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	M(E)	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	420/70R30
Vakioengastus	360/70R20	(l)	100	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	246
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	210	Akseliväli (cm)	746	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	3230
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	1820	Taka-akselipaino (kg)	1410	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	75	Suurin melutaso	(on)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	---	--	---	---	---

Lisätiedot: