



Deutz-Fahr Agroplus 420 PL 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 56700

merkki	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	56700
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	810	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4000 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	E	Teho nimelliskierroksilla (kW)	70
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	70	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	2000/25/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	373/1400-1600
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi	2000/25/EC	Nimellisteho laskettu vääntömomentin nousu (%)	23	Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	M
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	49	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,2...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1850
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	30/15 (45/45)	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	(3)	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,(B)(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1970,1560,2040
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	54	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	20	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	36	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	480/70R30
eturenkaat	320/70R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	90	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	246
Akseliväli (cm)	223	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	780	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3410
Taka-akselipaino (kg)	1970	Etuakselipaino (kg)	1440	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-

Suurin melutaso (dB(A)) 75

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) (on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus
(lisävaruste) (on)

Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------	---	-------------	---