



## Deutz-Fahr Agroplus 420 PL 2013

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 55600

Merkki	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2013 sis.alv 24 % (€)	55600
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	794	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4000 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue (kutus/AdBlue)	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	E	Teho nimelliskierroksilla (kW)	70
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	70	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	2000/25/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	373/1600
Vääntöarvon mittaustandardi	2000/25/EC	Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	M	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman (kg/kW)	49
Nopeusalue moottorin nimellisoopuudella (lisävarusteena) (km/h)	0,2...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1850	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	30/15 (45/45)
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	(3)	S=suunnan-vaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (r/min)	A,E,(B)(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1970/1560/2040	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	54
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen (l)	20	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	3	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	36
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	480/70R30	eturenkaat	320/70R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	90	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	246	Akseliväli (cm)	223
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	780	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3410	Taka-akselipaino (kg)	1970
Etuakselipaino (kg)	1440	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	75

Ilmastointilaite A = (on)  
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä

Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	-
----------------------------------------------------------------------------	---	-------------	---