



## Deutz-Fahr Agrottron 150 Profiline 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

| Malli   | Deutz-Fahr    | Valmistusmaa  | DE        | Ohjehinta vakiovarustein<br>1/2008 sis.alv 22 % (€)   |              |
|---|---------------|---|-----------|---|--------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)   | 0             | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi | 6/6057 TI | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                            | E            |
| Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 107           | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                      | 110       | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                            | -            |
| Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2300          | Tehonormi   | ECE R24   | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                  | -            |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)                                    | 590/1100-1600 | Vääntöarvon mittausnormi  | ECE R24   | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)  | 33           |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori  | V             | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)                                     | 52        | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)                                  | 0,4...40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)       | 1800          | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                             | 40/40     | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)                                      | 4/73         |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                   | HS            | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                 | on        | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B,Be     |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)   | 2200/2200     | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)        | 120       | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)       | 40           |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4SE           | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                       | 62 (92)   | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E            |
| Vakioengastus   | 20.8R38       | eturenkaat  | 480/70R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)  | 270          |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 292           | Akseliväli (cm)   | 265       | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 1026         |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)           | 5610          | Taka-akselipaino (kg)   | 3700      | Etuakselipaino (kg)   | 2010         |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -             | Suurin melutaso (dB(A))   | 72        | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)  | on           |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

M, (P)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-