



Deutz-Fahr Agrottron K 100 2008

Ohjehinta sis. alv 25,5 % (€)

| Malli | Deutz-Fahr | Valmistusmaa | DE | Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis. alv 22 % (€) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 0 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 4/4038 TI | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | E |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 70 | Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 74 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2300 | Tehonormi | ECE R24 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | - |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 396/1250-1600 | Vääntöarvon mittausnormi | ECE R24 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 36 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | M | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 63 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,6...40(50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 1800 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/8 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 3/43 |
| S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B,Be (Av) |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 1990/1990 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 60 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 26 |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 62 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 480/70R38 | eturenkaat | 380/70R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 180 |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 263 | Akseliväli (cm) | 242 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 930 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4440 | Taka-akselipaino (kg) | 2790 | Etuakselipaino (kg) | 1650 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 72 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | (on) |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M, P)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-