



Deutz-Fahr Agrottron K 120 Profiline 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€)

Malli	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€)	
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	0	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4038 TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	E
Teho nimelliskierroksilla (kW)	85	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	88	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2300	Tehonormi	ECE R24	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	477/1400-1600	Vääntöarvon mittausnormi	ECE R24	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	35
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	M	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	55	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,6...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1800	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/8	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	3/43
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be (Av)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1990/1990	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	83	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	35E
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4SE	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	62	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	18.4R38	eturenkaat	16.9R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	180
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	263	Akseliväli (cm)	242	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	930
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4690	Taka-akselipaino (kg)	2900	Etuakselipaino (kg)	1790
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	72	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on (A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

M, (P)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-