



Deutz-Fahr Agrottron K 410 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 69700

Malli	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	ITA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€)	69700
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	1025	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4038 TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	E
Teho nimelliskierroksilla (kW)	68	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	73	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2300	Tehonormi	2000/25/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	372/1200-1600	Vääntöarvon mittausnormi	2000/25/EC	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	32
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	M	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	65	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,6...40(50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1800	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/8	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	3/43
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be (Av)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1990/1990	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	61 (75, 83)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	26
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	62	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	480/70R34	eturenkaat	420/70R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	180
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	263	Akseliväli (cm)	242	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	930
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4440	Taka-akselipaino (kg)	2790	Etuakselipaino (kg)	1650
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	72	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

M, (P)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-