



## Deutz-Fahr Agrottron K 610 ProfiLine 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 80200

| Malli   | Deutz-Fahr    | Valmistusmaa  | ITA        | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2009 sis.alv 22 % (€)  | 80200         |
|---|---------------|---|------------|--|---------------|
| Hinta nimellistehon<br>kilowattia kohti (€/kW)  | 978           | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi | 6/6057 TI  | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                     | CR            |
| Teho nimelliskierroksilla<br>(kW)   | 82            | Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)                                  | 87         | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (kW)                               | -             |
| Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2300          | Tehonormi   | 2000/25/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla<br>ilman lisäteho-ominaisuutta<br>(kW)                                     | -             |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (lisäteholla)<br>(Nm)   | 418/1200-1800 | Vääntöarvon mittausnormi  | 2000/25/EC | Nimellisteholta laskettu<br>vääntömomentinnousu (%)  | 23            |
| Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori<br>S=sähköinen  | M             | Paino/nimellistehon<br>kilowattia kohden (kg/kW)                                  | 59         | Nopeusalue moottorin<br>nimellisopeudella<br>(lisävarusteena) (km/h)                                     | 1,6...40(50)  |
| 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa<br>(r/min)       | 1800          | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                          | 24/8       | Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)   | 3/43          |
| S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdin<br>T=turbiinikytkin (lisävaruste)                        | HS            | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintäaluetta)                              | on         | Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Av=ajovoimanotto (lisä- tai<br>valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B,Be (Av) |
| Moottorin pyörimisnopeus<br>voa 540/1000 (r/min)  | 1990/1990     | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l/min)  | 83         | Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitöytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy (l)       | 35            |
| Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste)<br>(kpl) | 4SE           | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste) (kN)                                    | 62         | Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen   | E             |
| Vakioengastus   | 480/70R38     | eturenkaat  | 380/70R28  | Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste) (l)  | 180           |
| Suurin korkeus vakioenkain<br>(cm)  | 265           | Akseliväli (cm)   | 265        | Kääntöpyörän halkaisija<br>(lisävarusteena) (cm)   | 990           |
| Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein (ilman<br>irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 4850          | Taka-akselipaino (kg)   | 3100       | Etuakselipaino (kg)  | 1750          |
| Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja (kg)  | -             | Suurin melutaso (dB(A))   | 72         | Ilmastointilaite A =<br>automaattinen (lisävaruste)  | on            |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

M, (P)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-