



Deutz-Fahr Agrottron M 410 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 87600

Malli	Deutz-Fahr	Merkki	DE	Valmistus- maa (€)	87600
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	894	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	4/4038 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	CEGR	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	98
Teho nimelliskierroksilla (kW)	104	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2100
Nimelliskierrosluku	2000/25/EC	Tehonormi (kW)		Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	610/1100-1600
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	2000/25/EC	Vääntöarvon mittausnormi (%)	37	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	53	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	3,24...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	1800
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	24/24	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	4/73	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,E,B,Be	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1995/1995
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	83 (120)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	40	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöyrystä E=erillinen hydrauliöljy (kpl)	4S
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	92	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	520/70R38
Vakioengastus	480/70R24	(l)	270	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	300
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	242	Akseliväli (cm)	930	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	5155
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)		Taka-akselipaino (kg)		Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))		Suurin melutaso	on	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	M, (P)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	--------	---	-----	--	---

Lisätiedot: