



Deutz-Fahr Agrottron M 420 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 90500

merkki	Deutz-Fahr	Valmistusmaa	DE	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	90500
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	780	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4038 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3A
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	CEGR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	113
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	116	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	2000/25/EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	659/1100-1600
Vääntöarvon mittausnormi Vääntöarvon mittausnormi	2000/25/EC	Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	28	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	47	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	3,38...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1800
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/73	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2000,1540,1950,1510
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	83(120)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytystä E=erillinen hydrauliöljy (l)	40	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4S
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	92	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	580/70R38
eturenkaat	480/70R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	210	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	305
Akseliväli (cm)	242	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	830	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5435

Taka-akselipaino (kg)	3424	Etuakselipaino (kg)	2011	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-
Suurin melutaso (dB(A))	72	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on
Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M(P)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:	-