



## Deutz-Fahr Agrottron M 600 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 82500

| Malli   | Deutz-Fahr    | Valmistusmaa  | DE         | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2010 sis.alv 22 % (€)  | 82500        |
|---|---------------|---|------------|--|--------------|
| Hinta nimellistehon<br>kilowattia kohti (€/kW)  | 927           | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähditys<br>4V=neliventtiilikansi | 6/6057 TI  | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                     | CR           |
| Teho nimelliskierroksilla<br>(kW)   | 89            | Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)                                  | 97         | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (kW)                               | -            |
| Nimelliskierrosluku (r/min)   | 2100          | Tehonormi   | 2000/25/EC | Voa-teho nimelliskierroksilla<br>ilman lisäteho-ominaisuutta<br>(kW)                                     |              |
| Suurin vääntö ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (lisäteholla)<br>(Nm)   | 527/1100-1600 | Vääntöarvon mittausnormi  | 2000/25/EC | Nimellisteholta laskettu<br>vääntömomentinnousu (%)  | 30           |
| Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori<br>S=sähköinen  | V             | Paino/nimellistehon<br>kilowattia kohden (kg/kW)                                  | 61         | Nopeusalue moottorin<br>nimellisopeudella<br>(lisävarusteena) (km/h)                                     | 3,1...40(50) |
| 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa<br>(r/min)       | 1800          | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                          | 24/24      | Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)   | 4/73         |
| S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdin<br>T=turbiinikytkin (lisävaruste)                        | HS            | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintäaluetta)                              | on         | Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Av=ajovoimanotto (lisä- tai<br>valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B,Be     |
| Moottorin pyörimisnopeus<br>voa 540/1000 (r/min)  | 1995/1995     | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l/min)  | 83 (120)   | Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitöytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljy (l)       | 40           |
| Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste)<br>(kpl) | 4S            | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste) (kN)                                    | 92         | Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen   | E            |
| Vakioengastus   | 18.4R38       | eturenkaat  | 16.9R24    | Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste) (l)  | 270          |
| Suurin korkeus vakioenkain<br>(cm)  | 292           | Akseliväli (cm)   | 265        | Kääntöpyörän halkaisija<br>(lisävarusteena) (cm)   | 990          |
| Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein (ilman<br>irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 5460          | Taka-akselipaino (kg)   | 3580       | Etuakselipaino (kg)  | 1880         |
| Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja (kg)  | -             | Suurin melutaso (dB(A))   | 72         | Ilmastointilaite A =<br>automaattinen (lisävaruste)  | on           |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

M, (P)

Etujousitus H=hydraulinen (H)  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-